

Çıkış Gücü Değerleri

Jeneratör Seti Modeli	Prime ¹	Standby ²
380-415V, 50Hz	600kVA / 480kW	660kVA / 528kW

Yukarıdaki değerler 0.8 güç faktörü için verilmiştir

Boyutlar & Ağırlıklar

	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Ağırlık [kg]	Yakıt Tankı Kapasitesi[lt]
Kabinsiz	3750	1650	2036	4065	780
Kabinli	4680	1650	2560	4986	

Motor yağı ve soğutma suyu ağırlığa dahildir.

Motor Teknik Bilgileri

Motor Modeli :	Volvo TAD1642GE
Silindir Sayısı:	6 / Inline
Zaman:	4 Stroke
Bore / Stroke [mm] :	144 / 165
Hava Emiş Sistemi :	Turbo şarj
Soğutma Methodu :	Ceket suyu
Governor Tipi :	Elektronik
Kompresyon Oranı :	16.5:1
Hacim [lt] :	16.12
Elektrik Sistemi:	24 / Negatif
Şarj Alternatör Akımı:	80A

Soğutma Sistemi

	50Hz
Soğutma Sistemi Kapasitesi [lt] :	60.0
Su ve Yağ Devresine Verilen Isıl Güç [kW] :	
Prime	187
Standby	218
Radyasyon ile Verilen Isıl Güç[kW] :	
Prime	18
Standby	20
Radyatör Fanı Güç Değeri [kW] :	11
Radyatör Soğutma Hava Debisi [m ³ /min] :	492
Soğutma Hava İçin İzin Verilen Basınç Kaybı [Pa] :	616

Yağlama Sistemi

Toplam Yağ Hacmi [lt] :	48
Yağ Tipi:	API: CG-4, CH-4 15W-40
Yağ Soğutma Methodu:	Ceket suyu

Yakıt Sistemi

Yakıt Filtresi Tipi :	Değiştirilebilir Eleman
Tavsiye Edilen Yakıt :	ASTM-D975-No1 and 2-D

Yakıt Tüketimi [lt] :

	110%	100%	75%	50%
Prime	Yük	Yük	Yük	Yük
50Hz	133,9	121,8	90,0	60,0

	110%	100%	75%	50%
Standby	Yük	Yük	Yük	Yük
50Hz	133,9	100,5	66,0	

Yakıt Depo Kapasitesi (L) : 780

(Spesifik gravitenin 0,84 olduğu ve yakıtın BS2869, Class A2 uygun olduğu kabul edilmiştir)

Alternatör Bilgileri

Üretici:	Linz Electric
Model :	PRO35M E/4
Yataklama Tipi:	Single
İzolasyon Sınıfı:	H
Sargı Adımı:	2/3
Terminal Sayısı:	6
Koruma Sınıfı:	IP23
Verim:	95%
Gerilim Regülasyonu (Durağan Hal için):	1.0%
Toplam Harmonik Bileşen Değeri:	4.0%
Görünen güç [kVA]:	660

1-Prime Güç: Belirtilen güç değeri, değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. Yıllık çalışma saati olarak bir sınır yoktur ve her 12 saatte bir 10% aşırı yüklemeye yapılabilir.

2-Standby Güç: Şebekenin kesilmesi durumunda, değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. Aşırı yüklemeye izin verilmez ve yıllık çalışma saati 500 saat ile sınırlıdır.

Standard Ortam Şartları: Belirtilen değerler 25°C ortam sıcaklığı, deniz seviyesinden 100mt yükseklik ve 30% bağıl nem için verilmiştir.

Egzoz Sistemi

	50Hz
Maks. İzin Verilen Geri Basınç Değeri [kPa] :	10
Egzoz Gaz Debisi [m ³ /min] :	
Prime	94.4
Standby	102.5
Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı [°C] :	
Prime	456
Standby	482

Performans

	50Hz
Motor Devir Değeri [rpm] :	1500
Gross Motor Gücü [kW] :	
Prime	514
Standby	565

Emiş Sistemi

	50Hz
Hava Filtresi Tipi :	Değiştirilebilir Elemanlı
Yanma Hava Debisi [m ³ /min] :	
Prime	39
Standby	41.2

Maks. Yanma Hava Geri Basınç

Değeri [kPa] :	5.0
----------------	-----

Seçenekler

Arken, güç ihtiyacınızı karşılayacak olan jeneratörleriniz için aşağıdaki butik çözümleri sunmaktadır.

Seçenekler:

* Değişik speklerde ses izolasyon kabinleri

* Senkronizasyon ve "soft" transfer kontrol panelleri

* "PLC"li otomasyon sistemleri

* Değişik ses seviye düşümlerine sahip egzoz susturucuları

Standart ve opsiyon ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen

ARKEN ile iletişime geçiniz veya www.arkenjeneratör.com adresini

ziyaret ediniz.