



## ARK12000XE 9,5kVA

Hayat Hiç Durmasın...



### JENERATÖR

Tipi	Açık
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	8.5
Maksimum Gücü (kVA / kW)	9,5
Güç Faktörü	COS $\phi$ = 1
Anma Akımı (A)	37
Gerilim Bozunum Oranı	$\leq 10\%$
Ortam Sıcaklığı	$\leq -10 / \leq 40^{\circ}\text{C}$
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	1060 x 660 x 880
Net Ağırlık (kg)	220

### MOTOR

Model	ARK2V80
Tip	V Tip - Su Soğutmalı - 4 zamanlı, iki silindir
Motor Gücü (hp)	16.3
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	80 x 79
Silindir Hacmi (ml)	794
Sıkıştırma Oranı	23:1
Yakıt Tipi	Standart Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	34
Yakıt Tüketimi (l/h)	$\leq 3,6$
Sürekli Çalışma Saati	9
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	2.3
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	-
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	-

### ÖZELLİKLER (V:standart, O:opsiyonel)

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Dijital Multimetre	√
HGM501 Otomatik Kontrol Cihazı	√
AC Devre Kesici - Şalter	√
Priz (2x16A+ terminal çıkış)	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	O
Acil Durdurma Butonu	√
CE Sertifika	√