



ARK6700Q 5kVA

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR

Tipi	Kabinli
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	4.5
Maksimum Gücü (kVA / kW)	5,0
Güç Faktörü	COS ϕ = 1
Anma Akımı (A)	19.6
Gerilim Bozunum Oranı	$\leq 10\%$
Ortam Sıcaklığı	$\leq -10 / \leq 40^{\circ}\text{C}$
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Firçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	910 x 530 x 840
Net Ağırlık (kg)	149

MOTOR

Model	ARK186FA
Tip	Dikey Tip - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı, tek silindir
Motor Gücü (hp)	7.9
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	86 x 72
Silindir Hacmi (ml)	418
Sıkıştırma Oranı	19,5:1
Yakıt Tipi	Standart Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	14,5
Yakıt Tüketimi (l/h)	$\leq 1,75$
Sürekli Çalışma Saati	7
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	1.65
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	78
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	70

ÖZELLİKLER (√:standart, O:opsiyonel)

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Dijital Multimetre	√
AC Devre Kesici - Şalter	√
Priz (2x16A)	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	O
Otomatik Transfer	√
CE Sertifika	√